



woodstock-bois.fr

CHÊNE • CHARME • HÊTRE • FRÊNE
bois sec, fendu, brossé



Bûches et Bois d'allumage issus d'un process industriel écologique unique en Europe (voir au verso)



CERTIFICAT BF0098



BIOCOMBUSTIBLES SOLIDES
Bois de chauffage N°26



Pack =

1 ballot de 2000 dm³ de bois en vrac
+ 2 sacs de 20 litres de bois d'allumage
+ 2 boîtes d'Allum'express (soit environ 64 rouleaux)

Données logistiques :

Palette : L 100 x P 120 x H ≈ 200

Références produit :

Bûches 30 cm

1 pack / 3760167707996
2 packs / 3760167708009
3 packs / 3760167708016

Bûches 40 cm

1 packs / 3760167708023
2 packs / 3760167708030
3 packs / 3760167708047

Woodstock® Bois Bûches

Livré à domicile

Idéal pour :



Poêle



Cheminée / Insert



Four à bois



Cuisinière



Chaudière

■ Combustion optimale

- Meilleures essences de feuillus durs
- Taux d'humidité ≤ à 20 %
- Écorcé en grande partie
- Pouvoir calorifique maximum
- Garantie du meilleur rendement de l'appareil


■ Facile et efficace

- Prêt à l'emploi
- Mise à feu rapide
- Apport de chaleur immédiat

■ Propre

- Dépoussiéré en tambour écorceur
- Sans mousse ni lichen ni insecte
- Faible taux de cendre

Disponible en bûches de :



■ Écologique

- Issus de forêts durablement gérées
- Connexes 100 % recyclés

■ Qualité certifiée

- Caractéristiques techniques et combustion testées en laboratoire



Caractéristiques techniques

Bûches de bois **Fendues et en grande partie écorcées**

Origine **100 % bois français**

Type du bois **100 % feuillus durs**
(chêne - charme - hêtre - frêne)

Qualité **NF - Groupe H1 G1**

Longueur **30 ou 40 cm (± 2 cm)**

Section **5 cm ≤ 90 % Vol. ≤ 15 cm**

PCI sur brut⁽¹⁾ **≥ 3,9 kWh.kg⁻¹**

Taux d'humidité **H ≤ 20 %**

Taux de cendre **≤ 1,5 %**

Utilisation **Immédiate**

(1) Le Pouvoir Calorifique Inférieur correspond à la quantité de chaleur en kWh dégagée par la combustion de 1 kg de bois moins la chaleur latente de vaporisation de l'eau contenue dans les fumées.

* En comparaison avec du bois traditionnel à 35% d'humidité

+ ALLUMAGES OFFERTS

Chaque ballot de bois est livré avec 2 sacs de bois d'allumage + 2 boîtes d'Allum'Express

Très sec le petit bois, en association avec un rouleau de laine de bois imprégné de cire végétale, assurent un démarrage rapide et réussi de tous feux de bois !



LIVRAISON INCLUSE

Livraison par notre transporteur partenaire en limite de propriété



Woodstock® est une marque de la société EURO ÉNERGIES

CS 70018 • 79 270 Saint - Symphorien • Fax : +33 (0)5 49 75 70 39 • contact@woodstock-bois.fr

Un process de production unique en Europe



Le plaisir d'un beau feu de bois sans contrainte !



Woodstock[®] Bois Bûches haute performance

Un cycle de production
écologique ultra moderne, dédié
à la fabrication de bois bûches à
haute performance énergétique



1

Parc à bois

Réception des rondins dans le parc à bois. Transfert vers site de production quand le taux d'humidité \approx 35 %.

2

Fendage

Passage des rondins dans une machine de fendage. Calibrage en petites sections de 15 cm maximum (longueur de 30 ou 40 cm).

3

Séchage

Séchage des bûches jusqu'à obtenir un taux d'humidité \leq 20 %.

La chaufferie est alimentée à 100 % par les écorces et résidus de bois issus du fendage.

4

Écorçage

Les bûches fendues sont brossées en tambour écorceur pour obtenir des bûches propres.

5

Conditionnement

Présentation des bûches en ballots et en sacs.

6

Stockage

Les produits sont stockés en grande quantité pour une disponibilité du combustibles toute la saison.