

Barrière De Protection Piscine - Module Complet 6 m - Clôture de Sécurité Souple - Conforme à la Norme NF P 90-306 Piscine - Préventif - EDG

La barrière de protection piscine amovible est une solution de sécurité efficace et esthétique conforme à la norme NF P 90-306. Conçue pour empêcher l'accès au bassin aux enfants de moins de 5 ans, elle préserve la visibilité de votre piscine grâce à son filet transparent. Son installation est simple et adaptée à toutes les configurations de piscine privée.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Destinée à limiter l'accès à la piscine aux enfants de moins de 5 ans.
- Ne dispense pas d'une surveillance active et constante des enfants.
- Ne doit pas être installée à plus de 1 m du bassin.
- Lorsqu'associée à un mur, celui-ci doit être inaccessible aux enfants (minimum 1,10 m de hauteur entre points d'appui)

La barrière piscine NORA doit être IMPÉRATIVEMENT montée sur SOL PLAT RIGIDE & STABILISÉ (chape ou plots béton). Chaque poteau doit être inséré dans son fourreau, scellé au sol. La barrière doit être installée à au moins un mètre du bord de la piscine. Chaque module doit être installé en ligne droite, les angles sont toujours réalisés entre deux modules

INFORMATIONS A L'ACHAT

Conseils de sécurité : à lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure. Barrière de protection destinée aux piscines à usage individuel conforme à la norme Française NF P 90-306. Cette barrière est destinée à limiter l'accès de la piscine à des enfants de moins de 5 (cinq) ans.

- Il est recommandé d'installer la barrière de protection à 1m minimum du plan d'eau. Pour les piscines privatives à usage individuel, il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de la barrière.
- Avertissement : Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1,10 m entre points d'appui) ou leurs propres ouvertures (portes et fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants).
- Quel que soit le profil du sol (pente, présence de marches, etc.), la hauteur entre deux points d'appui doit toujours être de 1,10 m une fois la barrière de protection installée.
- Eléments constitutifs de la barrière : 1 module préassemblé composé d'un filet et de poteaux avec tige support, de fourreaux + bouchons, 1 notice et 1 sachet de composants de rechanges (loquet de verrouillage, fourreau).
- Mode d'ancrage : par fourreau (fourni) scellé dans un sol plat, rigide et stabilisé (chape ou plots béton)
- Garantie : 2 ans par échange du produit après expertise.
- Fabricant : Société AQUALUX, 287 Avenue de la Massane, 13210 Saint-Rémy-de-Provence – www.aqualux.com

LES PLUS PRODUIT

- **Sécurité optimale** : Conforme à la norme NF P 90-306, elle prévient efficacement les risques de noyade.
- **Matériaux résistants** : Toile polyester enduite PVC traitée anti-UV, poteaux solides et système d'ancrage robuste.
- **Design discret** : Filet noir à effet de voile transparent pour une intégration harmonieuse.
- **Adaptabilité** : Convient à toutes formes et dimensions de piscines.
- **Modularité** : Démontable rapidement pour libérer l'espace.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Hauteur** : 125 cm
- **Largeur** : 600 cm, recoupable
- **Matériaux** : Toile polyester enduite PVC, poteaux en aluminium renforcé
- **Fixation** : Par fourreaux scellés dans un sol plat et stabilisé
- **Coloris** : Noir
- **Garantie** : 2 ans

LES CONSEILS DU PRO

- Installez la barrière à au moins 1 m du bassin sur un sol dur (béton, plots).
- Assurez-vous qu'aucun point d'appui ne permette l'escalade.

- Contrôlez régulièrement la fixation et l'état du filet.
- Même avec une barrière, la surveillance d'un adulte reste essentielle.

COMPOSITION DU COLIS

- 1 module préassemblé (filet + poteaux avec tiges de support + fourreaux)
- 1 notice de montage