



1560 mm

- ▶ **Table ajustable par crémaillère**
Adjustable table with toothed rack
- ▶ **Visée laser**
Laser target
- ▶ **Etau fourni**
Vice delivered
- ▶ **Carter poulies asservi**
Belt carter servo control system
- ▶ **Table tournante rainurée drainable**
Turning table with recuperation tank and drain hole

Livrée avec étau N°4, 100 mm
Delivered with N°4 vice, 100 mm




Table 250 x 250 mm
250 x 250 mm table

Perceuse colonne - Floor drill press	DPC 25C
Gencode	343154112094
Puissance du moteur - Motor power (230V~50Hz)	550 W ALU
Vitesse de rotation Rotation speed	180 - 2770 tr.min ⁻¹ x 16
Type de broche - Spindle	CM2/MT2
Course de la broche - Spindle travel	85 mm
Col de cygne - Distance between spindle and column	162,5 mm
Diamètre de la colonne - Column diameter	72 mm
Capacité maxi de perçage avec CM - Maximum drilling capacity with MT	ø 22 mm
Hauteur totale - Total height	1560 mm
Capacité maxi sur table - Maximum capacity on table	1095 mm
Capacité maxi sur pied - Maximum capacity on foot	550 mm
Données logistiques - Logistic informations	
Box 1100x450x270 mm Master 1 x 60,0 kg Pal 7 Ctr 20ft 200 pcs	
Consommables page 160 - Consumables see page 160	