


**NOUVEAU**



**SECONDE GÉNÉRATION :**  
PRÉMONTAGE BLOC MOTEUR / LAME /  
CARTER  
SECOND GENERATION  
PREASSEMBLY OF THE MOTOR / BLADE / CARTER



Carter de protection  
Safety cover

- ▶ Alimentation monophasée 230V-50Hz  
Single phase current 230V-50Hz
- ▶ Pliable pour un gain de place  
Foldable for space saving
- ▶ Extension porte-bûches  
Logs holder extension
- ▶ Butée de longueur  
Length stop

Scie à bûches - 16" Log saw		LS 405I
	Gencode	<b>3431541820067</b>
Puissance du moteur - Motor power (230V-50Hz)		<b>2200 W</b>
Dimensions de la lame - Blade sizes		<b>405x30 mm</b>
Nombre de dents - Teeth number		<b>40 T</b>
Diamètre de coupe direct - Direct cutting diameter		<b>ø 125 mm</b>
Diamètre de coupe maximum - Maximum cutting diameter		<b>ø 140 mm Max</b>
Vitesse de rotation - Rotation speed		<b>2800 tr/min</b>
Niveau de bruit - Noise level		<b>92-104 dB (*/- 3dB)</b>
<b>Données logistiques - Logistic informations</b>		
Box 1060x233x770 mm   Master 1 x 36,3 kg   Pal 3 pcs   Ctr 20ft 145 pcs		
<b>Consommables - Consumables</b>		
Lame 32T - 32T blade		<b>3431541138377</b>