

- Embellit le mobilier de jardin en bois.
- Ce régénérateur redonne la teinte d'origine aux bois exotiques de couleur dorée devenus ternes après exposition au soleil et aux intempéries.



Bois sains et parfaitement secs.
Bois exotiques (teck, ipé, eucalyptus, bambou...)



Bois européens (acacia, robinier...)
Bois cirés, peints, vernis ou lasurés et tout support contre-indiqué par le fabricant

MODE D'EMPLOI

LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION

S'applique de préférence avant et après la saison d'été à l'abri du vent et par temps sec à une température comprise entre 12 et 25°C. Lire les recommandations avant l'application. Agiter avant emploi.

Préparation : le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière.

Bois encrassés ou grisés : nettoyer au préalable avec le Nettoyant Dégrissant mobilier de jardin Starwax.

Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépolissier afin d'éviter toute réaction d'incompatibilité avec le précédent traitement.

Application : imbiber un chiffon propre et non pelucheux puis appliquer en effectuant de petits mouvements circulaires.

Laisser sécher 30min. environ et renouveler l'application 3h plus tard.

ATTENTION RISQUE D'AUTO-INFLAMMATION EN CONSERVANT DES USTENSILES TEXTILES IMBIBES D'HUILE : nettoyer les chiffons et outils immédiatement après l'utilisation, laisser tremper dans l'eau et éliminer ces derniers en déchèterie avec les pots usagés de produit.

RECOMMANDATIONS

N'utiliser que pour l'usage prévu. Pour éliminer la grisaille et les salissures incrustées, utiliser préalablement le Nettoyant dégrissant bois Starwax. Pour protéger le bois, appliquer ensuite 1 à 2 couches d'Huile Protectrice Teck et bois exotique Starwax. Nous vous conseillons de réaliser un essai préalable sur une petite surface non visible.

MATÉRIEL 	UTILISATION : extérieur RENDEMENT : 20 m²/L env.*	SÉCHAGE : 3 h entre 2 couches RÉUTILISATION DU SUPPORT : 24 h
---------------------	--	--

*selon la porosité du support et le type d'application

PRÉCAUTIONS


DANGER. Contient : HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 2% AROMATIQUES, HYDROCARBONS, C9, AROMATIQUES. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient C.I. SOLVENT ORANGE 54. Peut produire une réaction allergique. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. UFI : voir emballage.



EM1166

Une question ? www.starwax.fr

0 806 601 101 Service gratuit + prix appel
S.A.S. BRUNEL - CS 80206 F-99445 WASQUEHAL cedex



500ml



500 ml = Jusqu'à 10 m²*



Régénérateur MOBILIER DE JARDIN TECK & BOIS EXOTIQUE



Ravive la teinte du bois

Donne un belle teinte dorée

FABRIQUÉ EN FRANCE

© Pao Joke & Mahy - Fotolia.com