

1L+20% GRATUIT= 1,2L

1L+20% GRATUIT= 1,2L

- Embellit le mobilier de jardin en bois.
- Ralentit le grisaillement dû au soleil.
- Anti-tache et anti-graisse.



Bois exotiques (teck, ipé, eucalyptus, bambou...),  
Bois européens (acacia, robinier...).



Ne pas utiliser sur bois ciré, peint, verni ou  
lasuré et tout support contre-indiqué  
par le fabricant.

#### MODE D'EMPLOI

##### LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION

S'applique de préférence avant et après la saison d'été à l'abri du vent et par temps sec à une température comprise entre 12 et 25°C. Lire les recommandations avant l'application. Agiter avant emploi.

**Préparation :** le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière. **Bois encrassés ou grisés :** nettoyer au préalable avec le Dégrissant mobilier de jardin Starwax. **Bois huilés :** poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépolir afin d'éviter toute réaction d'incompatibilité avec le précédent traitement.

**Pour les petites surfaces :** imbiber d'huile un chiffon propre et non pelucheux et appliquer en effectuant de petits mouvements circulaires. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer le support pour éliminer toute trace huileuse. Renouveler l'application 6h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après.

**Pour les surfaces plus importantes** (type grande table) : appliquer généreusement l'huile protectrice Starwax avec un pinceau large, dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer l'excédent avec un chiffon propre, sec et non pelucheux. Renouveler l'application 6h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après. Ne pas utiliser le support avant 24h pour un séchage à cœur.

**ATTENTION RISQUE D'AUTO-INFLAMMATION EN CONSERVANT DES USTENSILES TEXTILES**  
**IMBIBES D'HUILE : nettoyer les chiffons et outils immédiatement après l'utilisation, les laisser tremper dans l'eau et les éliminer en déchetterie avec les pots usagés de produit.**

#### MATÉRIEL



#### UTILISATION : extérieur

RENDEMENT : 15 m²/L env.\*

NETTOYAGE : white spirit

#### SÉCHAGE : 6 h entre 2 couches

RÉUTILISATION DU SUPPORT : 24 H

\*selon la porosité du support et le type d'application

#### RECOMMANDATIONS

N'utiliser que pour l'usage prévu. Protéger les surfaces environnantes. L'huile peut légèrement foncer le bois selon son essence. Nous vous conseillons de réaliser un essai préalable sur une petite surface non visible.

#### COMPOSITION

Essence de térébenthine < 1% des solvants

#### PRÉCAUTIONS

**DANGER.** Contient : HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 2% AROMATIQUES. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec la peau. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection.

EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie. UFI : voir emballage.

Une question ?  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)

0 806 601 101

Service gratuit  
+ prix appel

S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F 59445 WASQUEHAL cedex



1,2 L


1 L +

200ml gratuit



EN 1012h

© Freefly - Fotolia.com



INCOLORE



RÉSISTANCE  
MAXIMALE

AUX UV & À L'EAU

Entretient et nourrit  
les bois desséchés

Préserve l'aspect  
naturel du bois

Enrichie en résine  
et huile de bois de Chine



FABRIQUÉ EN FRANCE