

PELLETS SAC TECHNO VERT(15 KG)

RÉF. G00006262



Les Pellets TECHNOVERT sont de qualité supérieure et constante, grâce au séchage basse température et à la maîtrise totale de la matière bois. Ils sont constitués de particules de bois séchées puis compressées sans colle, ni additif. Les résineux utilisés lors de la production permettent un recyclage et une valorisation des sciures, pour en faire un combustible garantissant un maximum d'énergie ($\geq 4,80\text{Kwh/Kg}$) pour un minimum de cendres ($\leq 0,40\%$ du poids total).



LES + PRODUITS

Qualité constante : séchage basse température et contrôle strict de la matière bois.

100 % résineux : Matière première issue de la 1ère et 2nde transformation du bois.

Performance énergétique : $\geq 4,80 \text{ kWh/kg}$.

Faible taux de cendres $\leq 0,50 \%$.

Bois issus de forêts éco-certifiées situées autour des sites de fabrication.

Granulés de bois certifiés Din Plus 7A109.

Fabrication couplée à une centrale de cogénération pour la production de chaleur et d'électricité.

Conditionnement : 72 sacs de 15kg sur palette entièrement filmées et houssées adaptées au stockage extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition

100% bois résineux issus de la première et seconde transformation de nos scieries.

Diamètre du granulé

6 mm

Longueur du granulé

$3,15 \text{ mm} \leq L \leq 40 \text{ mm}$

Taux d'humidité du granulé

$\leq 8 \%$ du poids total

Taux de cendres

$\leq 0,50\%$ du poids total

Pouvoir calorifique

$\geq 4,80 \text{ kWh/Kg}$

Masse Volumique

$650 \leq A \leq 750 \text{ Kg/m}^3$

Conditionnement

Palette

Hauteur palette

1,65 m

Longueur palette

1000 mm

Largeur palette

1000 mm

Nombre d'unités de vente dans une palette

72

Poids de la palette

1,08 t

Poids de l'unité de vente

15.00 kg

Matière du conditionnement

Sacs : Polyéthylène entièrement recyclable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Stocker le sac à température ambiante avant de verser les granulés dans la trémie, idéalement dans un récipient dédié à cet effet. Nous recommandons de stocker la palette complète non ouverte à l'abri pour éviter toute reprise d'humidité. Dès l'ouverture de la housse de protection, celle-ci doit impérativement être stockée dans un endroit sec et ventilé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser uniquement dans des systèmes de combustion appropriés, conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions légales. Afin de garantir le rendement optimal de l'appareil et une combustion parfaite des granulés, s'assurer de la propreté et de l'entretien régulier de l'appareil de chauffage. Éviter de verser directement le contenu du sac dans la trémie du poêle. L'utilisation d'un bac de stockage et d'une pelle à granulés est recommandée pour optimiser la bonne prise en charge des pellets par la vis sans fin. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler.

INDICATION DU GESTE DE TRI (TRIMAN)

