MALLO
Chaussures de sécurité

NOUVEAU

Grâce à l'expertise **SOLIDUR**, la MALLO combine innovation, sécurité et confort, pour offrir une solution unique aux environnements de travail les plus exigeants. Un produit haut de gamme, polyvalent et robuste tout en restant abordable.

Une seule chaussure, toutes les exigences, pour une protection sans compromis.

C’EST QUOI LA MALLO ?

L’excellence au service de tous les pros.

À qui s'adresse la MALLO ?

La chaussure de sécurité **MALLO** s’adresse à **l’ensemble des professionnels** exerçant dans des **environnements exigeants** où les risques mécaniques, thermiques, chimiques ou électrostatiques sont élevés.

Grâce à sa **polyvalence multi-normes**, elle convient particulièrement :

- Aux métiers dans les environnements soumis à la réglementation **ATEX** (zones à risque explosif).
- Aux secteurs **agricoles**, **bâtiment et construction**, **maintenance**, **énergie**, **logistique**, **industrie**, etc.
- Aux **utilisateurs recherchant une protection maximale sans compromis sur le confort** au quotidien.

SOLIDUR
1946

Les atouts ?

Protection intégrale

- Norme **AN** : protège efficacement les malléoles contre les impacts latéraux.
- Embout **composite extra-large** : résistance aux chocs et aux écrasements.
- Semelle cramponnées anti-perforation et résistante aux hydrocarbures et aux glissements.

Adaptées à des environnements de travail à risque explosif

- Elles sont **sans métal**.
- **Normées ESD** elle dissipent les charges électrostatiques.

Performance par tous temps

- Isolation thermique contre le froid et la chaleur.
- Membrane Solitex® imper-respirante et doublure 3D dry control.
- Résistance complète à l'eau, parfaitement **étanche**.

Confort et durabilité

- Semelle intérieure **multidensités Confort+** : absorbe les chocs et prévention des TMS.
- Conçu selon l'anatomie du pied.
- Solide en cuir pleine fleur **épais (1,8—2,0 mm)**.
- Surbouts **avant et arrière** anti-abrasion : longévité accrue.

Infos pratiques

- **Tailles** : du 36 au 47
- **Hauteur de tige** : 12 cm
- **Poids (taille 42)** : 1,5 kg la paire
- **Normes** :
  EN ISO 20345 : 2022 S7S SR AN HI CI SC LG FO
  ESD : EN IEC 61340-5-1 : 2024
  & Testée selon l'EN IEC 61340-4-3 : 2018
- **Emballage** : 10 paires par carton — emballage recyclé.

Nos conseils d'entretien

- Nettoyer régulièrement à l'aide d'un chiffon humide ou d'une brosse douce.
- Laisser sécher à l'air libre après usage, à l'écart d'une source de chaleur directe.
- Utiliser un produit d'entretien pour cuir.

Produits complémentaires

- **Absorbeurs d'humidité**
  réf. DBACRO
- **Graisse**
  réf. GR

MALLO

Une seule chaussure, toutes les exigences,
pour une protection sans compromis.

SOLIDUR SAS
335, Impasse Teractive Ouest - ZA Teractive - 50140 Romagny-Fontenay, FRANCE - Tel. +33 (0)2 33 59 45 12
www.solidur.fr @solidur1946